

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XSEC1071330

## Датчик приближения



### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Специальная область применения продукта	-
Наименование датчика	XSE
Конструкция датчика	Форма 26 x 26 x 45
Размер	45 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Пластиковый
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электро монтажа	2-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения	10 мм
Функция дискретного выхода	1 Н.О.
Электрическое соединение	Кабель
Длина кабеля	2 м
[Us] номинальное напряжение сети	12...48 В пост. ток
Коммутационная способность, мА	3... 100 мА
Степень защиты IP	IP67

### Дополнительные характеристики

Возможность скрытого монтажа датчика	Для скрытого монтажа
Материал	Пластик
Материал передней панели	Пластиковый
Тип выходной цепи	Пост. ток
Состав кабеля	2 x 0,5 мм <sup>2</sup>
Материал изоляции провода	PvR
Пределы напряжения питания	10...58 В пост. ток
Частота коммутации	<= 1000 Hz
Маркировка	CE

Глубина	26 мм
Высота	45 мм
Ширина	26 мм

### Условия эксплуатации

Сертификаты	CCC
Рабочая температура	-25...70 °C



### Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Не применимо, вне сферы действия EC RoHS
-------------------	--

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

XSEC1071330 ##### ## ##### #####:

	<p>##### ##### XS XS7E1A1DAL2 ##### ###-## 1</p>
	<p>##### XSZBE10 ##### ## ##### XC-E ###-## 1</p>

##### #: ##### | #### #: 06 ##### 2003