



### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XU
Название серии	Приложение "сектор обслуживания"
Тип электронного датчика	Фотоэлектрический датчики
Специальная область применения продукта	Доступ обнаружения
Наименование датчика	XUK
Конструкция датчика	Компактный 50 x 50
Дополнительная информация	French/english leaflet
Материал	Пластик
Система обнаружения	Отражение
Излучение	Инфракрасный отражение
[Sn] номинальная дальность обнаружения	7 м с отражателем 50 x 50 мм
Способ электромонтажа	5-проводн.
Длина кабеля	2 м

### Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Фотоэлектрический датчик системы с отражением Креп. скоба Инструкции по монтажу Отражатель 50 x 50 мм
Материал шкафа	PBT
Материал линзы	PMMA
Тип выходного сигнала	Дискретный
Тип выхода	Релейных выхода
Тип дискретного выхода	1 переключающ.
Управление функцией выхода	Свет
Электрическое соединение	Кабель
Материал изоляции провода	PVC
Светодиодный индикатор состояния	Состояние выхода: 1 светодиод
Тип цепи питания	Пер./пост. ток
Номинальное напряжение питания [Us]	24...240 V пер./пост. ток с защита от включения с обратной полярностью

Пределы напряжения питания	20...264 В пер./пост. ток
Выходное напряжение	250 V пер. ток
Коммутационная способность, mA	3 A
Частота коммутации	< 20 Hz
Потребляемая мощность, Вт	2 Вт
Maximum delay first up	60 мс
Maximum delay response	25 мс
Maximum delay recovery	25 мс
Вес	0,3 кг

### Условия эксплуатации

Сертификаты	UL CSA CE
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529 (двойная изоляция)

### Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------