



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | OsiSense XU |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria do czujnika |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Odbłyśnik |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Standardowy czujnik fotoelektryczny odbiciowy |
| Kształt odbłyśnika | Tasma samoprzylepna |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1 |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------|----------|
| Grubość | 0,5 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Długość | 5000 mm |
| Masa produktu | 0,085 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|
