



Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XU
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Bezpieczniki
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Bezpiecznik szybkiego przepalenia
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Wkładka topikowa
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Czujnik niezabezpieczony 2-przewodowy AC/DC
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XT XS
Prąd znamionowy [In]	0,4 A
Typ bezpiecznika	5 x 20 mm
Charakterystyka bezpiecznika	Szybkie przepalenie
Sygnalizacja lokalna	Bez
Masa produktu	0,001 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
