



### Parametry podstawowe

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVB Universal      |
| Typ produktu lub komponentu                      | Grupa wskaźników           |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Zespół podśw.              |
| Rodzaj sygnalizacji                              | Stały                      |
| Średnica montażowa                               | 70 mm                      |
| Nazwa komponentu                                 | XVBC                       |
| Materiał                                         | Poliwęglan                 |
| Źródło światła                                   | Zintegrowany LED, Czerwony |
| Typ żarówki                                      | Dioda LED zabezpieczona    |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | 120 V AC                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wersja urządzenia                               | Montaż niestandardowy, do 5 elementów                                |
| Przylązca - zaciski                             | Zaciski śrubowe, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                          |
| Znamionowe napięcie graniczne                   | $0.85 \dots 1.1 U_n$ zgodnie z IEC 60947-5-1                         |
| Obciążenie prądowe                              | $< 17 \text{ mA AC}$                                                 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                           |
| CAD szerokość całkowita                         | 70 mm                                                                |
| CAD wysokość całkowita                          | 63 mm                                                                |
| CAD głębokość całkowita                         | 70 mm                                                                |
| Masa produktu                                   | 0,15 kg                                                              |

### Środowisko pracy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Stopień zabrudzenia  | 2   |
| Certyfikaty produktu | CCC |

CSA C22-2 No 14  
GOST  
UL 508

|                                                    |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                              | EN/IEC 60947-5-1                                                                                       |
| Pokrycie ochronne                                  | TC                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania           | -40...70 °C                                                                                            |
| Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | Klasa I na rurze wsporczej zgodnie z IEC 61140<br>Klasa II na jednostce bazowej zgodnie z IEC 61140    |
| Stopień ochrony IP                                 | IP65 na podstawie mocującej XVBZ0 zgodnie z IEC 60529<br>IP66 na jednostce bazowej zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony NEMA                               | NEMA 4X zgodnie z UL 508 (wewnątrz)                                                                    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|