



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Harmony XVB Universal                                                                 |
| Тип продукта                        | Маячок в комплекте                                                                    |
| Маяк или блок световой сигнализации | Базовый блок крепление непосредственное или на трубе<br>Блок с подсветкой             |
| Тип сигнализации                    | Постоянный                                                                            |
| Монтажный диаметр                   | 70 мм                                                                                 |
| Наименование компонента             | XVBL                                                                                  |
| Материал                            | Армированный стекловолокном полиамид: базовый блок<br>Поликарбонат: блок с подсветкой |
| Источник света                      | Встроенный светодиод, желтый                                                          |
| Тип лампы                           | Защищенный светодиод                                                                  |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230 V AC 50/60Hz пер. ток                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Соединения – клеммы                                  | Винтовой зажим, $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                                        |
| Номинальн. предельное напряжение                     | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1                              |
| Потребляемый ток                                     | $< 17 \text{ мА}$ пер. ток                                                |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                         |
| Общая ширина CAD                                     | 70 мм                                                                     |
| Общая высота CAD                                     | 139 мм                                                                    |
| Общая высота CAD                                     | 70 мм                                                                     |
| Описание зажимов ISO n°1                             | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                                  |
| Вес                                                  | 0,27 кг                                                                   |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень загрязнения                       | 2                                                                                                             |
| Сертификаты                               | CCC<br>ГОСТ<br>UL 508<br>CSA C22-2 No 14                                                                      |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-5-1                                                                                              |
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                            |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                   |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I на опорной трубе в соответствии с IEC 61140<br>Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140   |
| Степень защиты IP                         | IP65 на монтажной опоре XVBZ0. в соответствии с IEC 60529<br>IP66 на базовом блоке в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 4X в соответствии с UL 508 (в помещении)                                                                 |

## Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                   |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                                                   |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                              |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|