



### Parametry podstawowe

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                               | Harmony XVB Universal                                                               |
| Typ produktu lub komponentu                  | Kompletny sygnalizator                                                              |
| Sygnalizator/Typ elementu zespołu wskaźników | Element podstawy mocowane rurkowe lub bezpośrednie<br>Zespół podśw.                 |
| Rodzaj sygnalizacji                          | Błyskanie                                                                           |
| Średnica montażowa                           | 70 mm                                                                               |
| Nazwa komponentu                             | XVBL                                                                                |
| Materiał                                     | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy<br>Poliwęglan: zespół podśw. |
| Źródło światła                               | Wyładowcza lampa błyskowa zintegrowana, przezroczysty                               |
| Typ żarówki                                  | Rura rozładowania błyskowego                                                        |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]           | 24 V AC/DC                                                                          |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Przyłącza - zaciski                             | Zaciski śrubowe, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                          |
| Znamionowe napięcie graniczne                   | 0.85...1.1 $U_n$ zgodnie z IEC 60947-5-1                             |
| Obciążenie prądowe                              | $< 1300 \text{ mA AC}$<br>$< 850 \text{ mA DC}$                      |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                           |
| Energia błysku                                  | 10 J                                                                 |
| Częstotliwość błysków                           | 1 Hz                                                                 |
| Intensywność podświetlania                      | 26 cd                                                                |
| CAD szerokość całkowita                         | 70 mm                                                                |
| CAD wysokość całkowita                          | 232 mm                                                               |
| CAD głębokość całkowita                         | 70 mm                                                                |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                             |

|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 0,45 kg |
|---------------|---------|

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu                              | GOST<br>CCC<br>UL 508<br>CSA C22-2 No 14                                                               |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-5-1                                                                                       |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                            |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I na rurze wsporczej zgodnie z IEC 61140<br>Klasa II na jednostce bazowej zgodnie z IEC 61140    |
| Stopień ochrony IP                                | IP65 na podstawie mocującej XVBZ0 zgodnie z IEC 60529<br>IP66 na jednostce bazowej zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 4X zgodnie z UL 508 (wewnątrz)                                                                    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|