



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVC1
Тип продукта	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	4 блока световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Без
Монтажный диаметр	100 мм
Наименование компонента	XVC
Источник света	Светодиодная лампа ровное свечение или мигание красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание зеленый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание синий
[Us] номинальное напряжение питания	24 В
Тип цепи питания	Пост. ток

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат: блок с подсветкой ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): базовый блок PBT + ABS (UL94-V0): верхняя крышка
Монтаж изделия	На основании
Сечение кабеля	0,33 мм ² 0,83 мм ²
Калибр AWG	AWG 18 AWG 22
Длина кабеля	500 мм
Маркировка	CE
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	0,8 кВ
Потребляемый ток	400 мА
Частота мигания	0,7...3 Гц
Вес	1,3 кг

Высота	450 мм
--------	--------

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Сертификаты	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-30...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---