



### Hauptmerkmale

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktserie                     | Harmony XVC1                                                            |
| Produkt oder Komponententyp      | Verdrahtete Kompaktsignalsäulen                                         |
| Typ der Anzeigeeinheit           | 2 beleuchtete Einheiten                                                 |
| Tonsignalisierung                | Ohne                                                                    |
| Montagedurchmesser               | 100 mm                                                                  |
| Komponentenname                  | XVC                                                                     |
| Lichtquelle                      | LED Dauerlicht oder blinkend rot<br>LED Dauerlicht oder blinkend orange |
| Nennhilfsspannung [UH,nom]       | 100-240 V                                                               |
| Art des Hilfsspannungsversorgung | AC                                                                      |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                  | Polycarbonat: beleuchtete Einheit<br>ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit<br>PBT + ABS (UL94-V0): obere Abdeckung |
| Produktmontage                            | Auf Sockel                                                                                                                   |
| Kabel-Querschnitt                         | 0,33 mm <sup>2</sup><br>0,83 mm <sup>2</sup>                                                                                 |
| AWG Messgerät                             | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                             |
| Kabellänge                                | 500 mm                                                                                                                       |
| Beschriftung                              | CE                                                                                                                           |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit<br>Uimp | 4 kV                                                                                                                         |
| Leistungsaufnahme                         | 120 mA                                                                                                                       |
| Blitzfrequenz                             | 0,7...3 Hz                                                                                                                   |
| Produktgewicht                            | 1,2 kg                                                                                                                       |
| Höhe                                      | 294 mm                                                                                                                       |

## Montage

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Produktzertifizierungen          | UL                                 |
| Schutzbehandlung                 | TC                                 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...70 °C                        |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -30...50 °C                        |
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse I entspricht EN/IEC 61140   |
| Schutzart (IP)                   | IP54 entspricht EN/IEC 60529       |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|