



### Hauptmerkmale

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktserie                     | Harmony XVC6                                           |
| Produkt oder Komponententyp      | Verdrahtete Kompaktsignalsäulen                        |
| Typ der Anzeigeeinheit           | 1 beleuchtete Einheit                                  |
| Tonsignalisierung                | Akustikelement                                         |
| Montagedurchmesser               | 60 mm                                                  |
| Komponentenname                  | XVC                                                    |
| Lichtquelle                      | LED Dauerlicht oder blinkend rot                       |
| Nennhilfsspannung [UH,nom]       | 24 V                                                   |
| Art des Hilfsspannungsversorgung | AC/DC                                                  |
| Geräuschpegel                    | 70...85 dB (dauernder oder unterbrochener Ton) bei 1 m |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                               | Polycarbonat: beleuchtete Einheit<br>ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit<br>PBT + ABS (UL94HB): obere Abdeckung<br>STK (verchromt): Stützrohr |
| Produktmontage                         | Auf Stützrohr, 22 mm                                                                                                                                      |
| Kabel-Querschnitt                      | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                      |
| AWG Messgerät                          | AWG 22                                                                                                                                                    |
| Kabellänge                             | 550 mm                                                                                                                                                    |
| Beschriftung                           | CE                                                                                                                                                        |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 0,8 kV                                                                                                                                                    |
| Leistungsaufnahme                      | 65 mA                                                                                                                                                     |
| Grundfrequenz                          | 2,23 kHz                                                                                                                                                  |
| Blitzfrequenz                          | 1 Hz                                                                                                                                                      |
| Produktgewicht                         | 0,9 kg                                                                                                                                                    |
| Höhe                                   | 483,1 mm                                                                                                                                                  |

## Montage

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 61000-6-3<br>EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-4                                                                                |
| Produktzertifizierungen          | UL                                                                                                                                      |
| Schutzbehandlung                 | TC                                                                                                                                      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...70 °C                                                                                                                             |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -10...50 °C                                                                                                                             |
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse I entspricht EN/IEC 61140                                                                                                        |
| Schutzart (IP)                   | IP23 Installation auf vertikaler Oberfläche entspricht EN/IEC 60529<br>IP54 Installation auf flacher Oberfläche entspricht EN/IEC 60529 |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                              |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                              |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                        |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                             |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                        |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|