



## Parametry podstawowe

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                               | Harmony XVD Optimum                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu                  | Kompletny miniaturowy sygnalizator                                                  |
| Sygnalizator/Typ elementu zespołu wskaźników | Element podstawy mocowanie bezpośrednie<br>Zespół podśw.                            |
| Rodzaj sygnalizacji                          | Stały                                                                               |
| Średnica montażowa                           | 45 mm                                                                               |
| Nazwa komponentu                             | XVDLS                                                                               |
| Materiał                                     | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy<br>Poliwęglan: zespół podśw. |
| Źródło światła                               | Żarówki nie ma w zestawie, pomarańczowy                                             |
| Typ żarówki                                  | Żarowy z BA 15d podstawa                                                            |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]           | ≤ 230 V                                                                             |
| Maximum power dissipation in W               | 5 W                                                                                 |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Przylączy - zaciski                             | Zaciski śrubowe, ≤ 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> z końcówką kablową |
| Wejście kablowe                                 | 1 gwintowane wejście dla Pg 7                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                   |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                    |
| CAD szerokość całkowita                         | 45 mm                                                         |
| CAD wysokość całkowita                          | 104 mm                                                        |
| CAD głębokość całkowita                         | 45 mm                                                         |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                      |
| Masa produktu                                   | 0,08 kg                                                       |

## Środowisko pracy

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Certyfikaty produktu                              | CSA<br>UL                    |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-5-1             |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                           |
| Temperatura otoczenia dla pracy                   | -25...70 °C                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 60536 |
| Stopień ochrony IP                                | IP40 zgodnie z IEC 60529     |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|