Arkusz danych produktu
Specyfikacja

XVMB1R6AG
Kolumna świetlna bez buczka Ø45 trzykolorowa migający/ciągły LED 24V m. pionowo

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Nazwa komponentu	XVM
Źródło światła	Pomarańczowy żarówka z BA 15d podstawa stały sygnalizacja <5 W Czerwony rura rozładowania błyskowegobłyskanie sygnalizacja Zielony żarówka z BA 15d podstawa stały sygnalizacja <5 W
Kolor bloku świetlnego	Pomarańczowy/zielony/czerwony (migająca)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa bez buczka
Sposób montażu	Pionowy

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Pokrywa Plastikowa płyta mocująca Aluminiowa tuleja podpierająca Element podstawy
Średnica montażowa	45 mm
Przyłącza - zaciski	Wtyczki, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
Oznakowanie	CE
Pomoc do montażu	Aluminium rura
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Obciążenie prądowe	140 mA na element tuby rozładowania błyskwoego AC 98 mA na element tuby rozładowania błyskwoego DC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Luminancja	650 cd/m² dla zespół żarówki
Częstotliwość błysków	0,8 Hz z element tuby rozładowania błyskwoego

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,454 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529
Certyfikaty produktu	CCC
Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…50 °C
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 60947-1 Klasa I zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa I zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months