Produktdatenblatt Technische Daten

XVMB1RAGS TOWER KOMPLETT 24 V LEUCHTE

EAN Code: 3389119005203





Hauptmerkmale

ridapariorariaio		
Produktserie	Harmony XVM	>
Produkt oder Komponententyp	Vormontierte und vorverdrahtete Anzeigeleiste	
Typ der Anzeigeeinheit	3 beleuchtete Einheiten	
Komponentenname	XVM	5
Lichtquelle	Orange Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig Signalübermittlung <5 W Grün Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig Signalübermittlung <5 W Rot Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig Signalübermittlung <5 W	
Lampenfassungsfarbe	Rot/orange/grün	
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V AC/DC	. <u>.</u>
Typ der AnzeigeeinhBasis	Sockel mit integriertem Summer	
Montagevariante	Vertikal	

Zusatzmerkmale

PackungsinhaltAbdeckung Kunststoffbefestigungsplatte Aluminium-Halterohr GrundelementMontagedurchmesser45 mmAnschlüsse - KlemmenAnschlussleitungen, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)BeschriftungCEMontagehalterungAluminiumfarben SchlauchNennisolationsspannung Ui250 V entspricht IEC 60947-1Nennspannungsgrenze0.851.1 Un entspricht IEC 60947-5-1Leistungsaufnahme15 mA auf GrundeinheitBemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]4 kV entspricht IEC 60947-1Grundfrequenz4 kHzProduktgewicht0,449 kg		
Anschlüsse - Klemmen Anschlussleitungen, 1 x 0.325 mm² (AWG 22) Beschriftung CE Montagehalterung Aluminiumfarben Schlauch Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-1 Nennspannungsgrenze 0.851.1 Un entspricht IEC 60947-5-1 Leistungsaufnahme 15 mA auf Grundeinheit Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-1 Grundfrequenz 4 kHz	Packungsinhalt	Kunststoffbefestigungsplatte Aluminium-Halterohr
Beschriftung CE Montagehalterung Aluminiumfarben Schlauch Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-1 Nennspannungsgrenze 0.851.1 Un entspricht IEC 60947-5-1 Leistungsaufnahme 15 mA auf Grundeinheit Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] Grundfrequenz 4 kHz	Montagedurchmesser	45 mm
Montagehalterung Aluminiumfarben Schlauch Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-1 Nennspannungsgrenze 0.851.1 Un entspricht IEC 60947-5-1 Leistungsaufnahme 15 mA auf Grundeinheit Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-1 Grundfrequenz 4 kHz	Anschlüsse - Klemmen	Anschlussleitungen, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-1 Nennspannungsgrenze 0.851.1 Un entspricht IEC 60947-5-1 Leistungsaufnahme 15 mA auf Grundeinheit Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] Grundfrequenz 4 kHz	Beschriftung	CE
Nennspannungsgrenze 0.851.1 Un entspricht IEC 60947-5-1 Leistungsaufnahme 15 mA auf Grundeinheit Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-1 Grundfrequenz 4 kHz	Montagehalterung	Aluminiumfarben Schlauch
Leistungsaufnahme 15 mA auf Grundeinheit Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-1 Grundfrequenz 4 kHz	Nennisolationsspannung Ui	250 V entspricht IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] Grundfrequenz 4 kV entspricht IEC 60947-1 4 kHz	Nennspannungsgrenze	0.851.1 Un entspricht IEC 60947-5-1
[Uimp] Grundfrequenz 4 kHz	Leistungsaufnahme	15 mA auf Grundeinheit
7.1 C 14.1	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht IEC 60947-1
Produktgewicht 0,449 kg	Grundfrequenz	4 kHz
	Produktgewicht	0,449 kg

Montage

3 - 3 - 3 -	
Schutzart (IP)	IP54 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Produktzertifizierungen	CCC
Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-2570 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-1050 °C
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht IEC 60947-1 Klasse I entspricht IEC 60947-5-1 Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzbehandlung	TC
Geräuschpegel	080 dB bei 1 m

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

•	
Garantie	18 months