



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Nazwa komponentu	XVM
Źródło światła	Pomarańczowy żarówka z BA 15d podstawa stały sygnalizacja <5 W Zielony żarówka z BA 15d podstawa stały sygnalizacja <5 W Czerwony żarówka z BA 15d podstawa stały sygnalizacja <5 W
Kolor bloku świetlnego	Czerwony/pomarańczowy/zielony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczkiem
Sposób montażu	Pionowy

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Pokrywa Plastikowa płyta mocująca Aluminiowa tuleja podpierająca Element podstawy
Średnica montażowa	45 mm
Przylączy - zaciski	Wtyczki, 1 x 0.325 mm ² (AWG 22)
Oznakowanie	CE
Pomoc do montażu	Aluminium rura
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Obciążenie prądowe	15 mA na element podstawy
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Częstotliwość podstawowa	4 kHz
Masa produktu	0,449 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529
Certyfikaty produktu	CCC
Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 60947-1 Klasa I zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa I zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
Poziom hałasu	0...80 dB w 1 m

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------