



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	2 elementy podświetlane
Nazwa komponentu	XVM
Źródło światła	Pomarańczowy super jasna dioda LED z BA 15d podstawa błyskanie sygnalizacja Czerwony super jasna dioda LED z BA 15d podstawa stały sygnalizacja
Kolor bloku świetlnego	Czerwony/pomarańczowy (migająca)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczkiem
Sposób montażu	Pionowy

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Aluminiowa tuleja podpierająca Element podstawy Pokrywa Plastikowa płyta mocująca
Średnica montażowa	45 mm
Przylączy - zaciski	Wtyczki, 1 x 0.325 mm ² (AWG 22)
Oznakowanie	CE
Pomoc do montażu	Aluminium rura
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Obciążenie prądowe	15 mA na element podstawy 45 mA na błyskający LED 43 mA na stała jednostka LED
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Częstotliwość błysków	1 Hz z błyskający LED
Częstotliwość podstawowa	4 kHz
Masa produktu	0,404 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529
Certyfikaty produktu	CCC
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 60947-1 Klasa I zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa I zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
Poziom hałasu	0...80 dB w 1 m

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------