



### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XVM                 |
| Typ produktu lub komponentu | Podstawa z pokrywą          |
| Skład zestawu               | Pokrywa<br>Element podstawy |
| Nazwa komponentu            | XVM                         |
| Typ podstawy wskaźnika      | Podstawa bez buczka         |

### Parametry uzupełniające

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Średnica montażowa  | 45 mm                                                |
| Kolor obudowy       | Biały                                                |
| Przylącza - zaciski | Zaciski śrubowe, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Oznakowanie         | CE                                                   |
| Masa produktu       | 0,055 kg                                             |

### Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                             | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1                                                                                                                                         |
| Certyfikaty produktu                              | CCC                                                                                                                                                                        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -25...70 °C                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -10...50 °C                                                                                                                                                                |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-1<br>Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP                                | IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529<br>IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529                                                                  |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                                                                                                                                         |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                            |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|