



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVM
Тип продукта	Базовый блок с крышкой
Состав комплекта	Крышка Базовый блок
Наименование компонента	XVM
Тип основания сигнального блока	Базовый блок без зуммера

Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	45 мм
Цвет корпуса	Белый
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы, 1 x 0,325...1 x 1,5 мм ²
Маркировка	CE
Вес	0,055 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Сертификаты	CCC
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-1 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-5-1 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP40 любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529 IP42 вертикальное положение в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TC

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---