



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVM
Тип продукта	Базовый блок с крышкой
Состав комплекта	Крышка Базовый блок
Наименование компонента	XVM
Тип основания сигнального блока	Базовый блок со встроенным зуммером
[Uном] номинальное напряжение	230 V AC 50/60Hz

Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	45 мм
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звуковой сигнал
Тип цепи питания	Пер. ток
Цвет корпуса	Белый
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы, 1 x 0,325...1 x 1,5 мм ²
Маркировка	CE
Потребляемый ток	< 18 mA
Основная частота	4 кГц
Вес	0,065 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	0...80 дБ в 1 м
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	CCC
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-1 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-5-1 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140

Степень защиты IP	IP40 любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529 IP42 вертикальное положение в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TC

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---