



## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVM                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu                      | Grupa wskaźników                                                            |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Zespół podśw.                                                               |
| Nazwa komponentu                                 | XVM                                                                         |
| Źródło światła                                   | Żarówki nie ma w zestawie, Czerwony                                         |
| Typ żarówki                                      | Żarowy z BA 15d podstawa<br>Super jasny LED<br>Rura rozładowania błyskowego |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | <= 230 V AC/DC                                                              |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Średnica montażowa                              | 45 mm                                                |
| Wersja urządzenia                               | Montaż niestandardowy                                |
| Maximum power dissipation in W                  | 5 W                                                  |
| Przylączy - zaciski                             | Zaciski śrubowe, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Oznakowanie                                     | CE                                                   |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                          |
| Znamionowe napięcie graniczne                   | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1                |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                           |
| Luminancja                                      | 650 cd/m <sup>2</sup>                                |
| CAD szerokość całkowita                         | 47 mm                                                |
| CAD wysokość całkowita                          | 65 mm                                                |
| CAD głębokość całkowita                         | 47 mm                                                |
| Masa produktu                                   | 0,04 kg                                              |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu                              | CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -10...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony IP                                | IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529<br>IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-1<br>Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140<br>Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 60947-1<br>Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 61140 |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|