



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Harmony XVM                                                                                  |
| Тип продукта                        | Сигнальный блок                                                                              |
| Маяк или блок световой сигнализации | Блок с подсветкой                                                                            |
| Наименование компонента             | XVM                                                                                          |
| Источник света                      | Лампа в комплект не входит, оранжевый                                                        |
| Тип лампы                           | Накаливания с BA 15d основание<br>Суперяркий индикатор<br>Цилиндрическая газоразрядная лампа |
| Номинальное напряжение питания [Us] | $\leq 230$ V пер./пост. ток                                                                  |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Монтажный диаметр                                    | 45 мм                                                |
| Стиль сборки                                         | Сборка заказчиком                                    |
| Maximum power dissipation in W                       | 5 Вт                                                 |
| Соединения – клеммы                                  | Винтовые зажимы, 1 x 0,325...1 x 1,5 мм <sup>2</sup> |
| Маркировка                                           | CE                                                   |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                   |
| Номинальн. предельное напряжение                     | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1         |
| [Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                    |
| Яркость                                              | 650 кд/м <sup>2</sup>                                |
| Общая ширина CAD                                     | 47 мм                                                |
| Общая высота CAD                                     | 65 мм                                                |
| Общая высота CAD                                     | 47 мм                                                |
| Вес                                                  | 0,04 кг                                              |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты                               | CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Рабочая температура                       | -10...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Степень защиты IP                         | IP40 любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529<br>IP42 вертикальное положение в соответствии с IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-1<br>Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-5-1<br>Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140<br>Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 60947-1<br>Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 60947-5-1<br>Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 61140 |
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                   |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                                                   |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                              |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|