



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Grupa wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół podśw.
Nazwa komponentu	XVM
Źródło światła	Żarówki nie ma w zestawie, niebieski
Typ żarówki	Żarowy z BA 15d podstawa Super jasny LED Rura rozładowania błyskowego
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	<= 230 V AC/DC

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	45 mm
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy
Maximum power dissipation in W	5 W
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Oznakowanie	CE
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Luminancja	650 cd/m ²
CAD szerokość całkowita	47 mm
CAD wysokość całkowita	65 mm
CAD głębokość całkowita	47 mm
Masa produktu	0,04 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CCC
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529 IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-1 Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140 Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 60947-1 Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------