



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVM
Тип продукта	Сигнальный блок
Маяк или блок световой сигнализации	Блок с подсветкой
Наименование компонента	XVM
Источник света	Лампа в комплект не входит, прозрачный
Тип лампы	Накаливания с BA 15d основание Суперяркий индикатор Цилиндрическая газоразрядная лампа
Номинальное напряжение питания [Us]	<= 230 V пер./пост. ток

Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	45 мм
Стиль сборки	Сборка заказчиком
Maximum power dissipation in W	5 Вт
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы, 1 x 0,325...1 x 1,5 мм ²
Маркировка	CE
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Яркость	650 кд/м ²
Общая ширина CAD	47 мм
Общая высота CAD	65 мм
Общая высота CAD	47 мм
Вес	0,04 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CCC
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Степень защиты IP	IP40 любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529 IP42 вертикальное положение в соответствии с IEC 60529
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-1 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-5-1 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140 Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 60947-1 Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 60947-5-1 Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 61140
Защитное исполнение	TC

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---