



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVM
Produkt oder Komponententyp	Vormontierte und vorverdrahtete Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit	4 beleuchtete Einheiten
Komponentenname	XVM
Lichtquelle	Orange Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig Signalübermittlung <5 W Grün Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig Signalübermittlung <5 W Rot Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig Signalübermittlung <5 W Blau Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig Signalübermittlung <5 W
Lampenfassungsfarbe	Rot/orange/grün/blau
Nennhilfsspannung [UH,nom]	230 V AC
Typ der Anzeigeeinh.-Basis	Sockel mit integriertem Summer
Montagevariante	Vertikal

Zusatzmerkmale

Packungsinhalt	Abdeckung Aluminium-Halterohr Kunststoffbefestigungsplatte Grundelement
Montagedurchmesser	45 mm
Anschlüsse - Klemmen	Anschlussleitungen, 1 x 0.325 mm ² (AWG 22)
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Aluminiumfarben Schlauch
Nennisolationsspannung Ui	250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze	0.85...1.1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme	18 mA auf Grundeinheit
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht IEC 60947-1
Grundfrequenz	4 kHz
Produktgewicht	0,496 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP54 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Produktzertifizierungen	CCC

Normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht IEC 60947-1 Klasse I entspricht IEC 60947-5-1 Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzbehandlung	TC
Geräuschpegel	0...80 dB bei 1 m

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------