



## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVM                                                                                                                                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników                                                                                                                                                                |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 3 elementy podświetlane                                                                                                                                                                                              |
| Nazwa komponentu                                 | XVM                                                                                                                                                                                                                  |
| Źródło światła                                   | Zielony super jasna dioda LED z BA 15d podstawa stały sygnalizacja<br>Pomarańczowy super jasna dioda LED z BA 15d podstawa stały sygnalizacja<br>Czerwony super jasna dioda LED z BA 15d podstawa stały sygnalizacja |
| Kolor bloku świetlnego                           | Czerwony/pomarańczowy/zielony                                                                                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | 230 V AC                                                                                                                                                                                                             |
| Typ podstawy wskaźnika                           | Podstawa ze zintegrowanym buczkiem                                                                                                                                                                                   |
| Sposób montażu                                   | Pionowy                                                                                                                                                                                                              |

## Parametry uzupełniające

|                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skład zestawu                                             | Element podstawy<br>Pokrywa<br>Plastikowa płyta mocująca<br>Aluminiowa tuleja podpierająca |
| Średnica montażowa                                        | 45 mm                                                                                      |
| Przylączy - zaciski                                       | Wtyczki, 1 x 0.325 mm <sup>2</sup> (AWG 22)                                                |
| Oznakowanie                                               | CE                                                                                         |
| Pomoc do montażu                                          | Aluminium rura                                                                             |
| Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i przeciwzwarceniowe | 0,2 A                                                                                      |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                         | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                                                |
| Znamionowe napięcie graniczne                             | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1                                                      |
| Obciążenie prądowe                                        | 18 mA na element podstawy<br>15 mA na stała jednostka LED                                  |

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1 |
| Częstotliwość podstawowa                           | 4 kHz                      |
| Masa produktu                                      | 0,453 kg                   |

## Środowisko pracy

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                            | IP54 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529                                                      |
| Certyfikaty produktu                          | CCC                                                                                             |
| Normy                                         | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1                                                              |
| Temperatura otoczenia dla<br>przechowywania   | -25...70 °C                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy<br>urządzenia | -10...50 °C                                                                                     |
| Kategoria przepięć                            | Klasa I zgodnie z IEC 60947-1<br>Klasa I zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Klasa I zgodnie z IEC 61140 |
| Pokrycie ochronne                             | TC                                                                                              |
| Poziom hałasu                                 | 0...80 dB w 1 m                                                                                 |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                  |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                              | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Europejska dyrektywa RoHS                        | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z<br>RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                                 | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na<br>środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                               | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                             | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|