



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип продукта	Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой
Звуковая сигнализация	Без
Краткое название устройства	XVR
Монтажный диаметр	106 мм
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529 (с принадлежностью) IP23 в соответствии с IEC 60529
Номинальное напряжение питания [Us]	12 В пер./пост. ток
Источник света	Светодиод высокой яркости, зеленый

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): часть корпуса PMMA (полиметилметакрилат): земной шар
Общая ширина CAD	106 мм
Общая высота CAD	106 мм
Вес	0,5 кг
Маркировка	CE
Монтаж изделия	3 винтами M4
Пределы напряжения питания	10...15 В пост. ток 10,8...13,2 В пер. ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	0,8 кВ
Потребляемый ток	250 мА
Частота мигания	2,3 Гц
Емкость зажимного соединения	0,83 мм²
Калибр AWG	AWG 18
Длина кабеля	400 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Сертификаты	UL

Защитное исполнение	ТС
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---