



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVR
Produkt oder Komponententyp	Prewired rotating mirror beacon
Tonsignalisierung	Ohne
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR
Montagedurchmesser	120 mm
Schutzart (IP)	IP23 entspricht IEC 60529
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V AC/DC
Lichtquelle	LED hoher Leuchtkraft, rot

Zusatzmerkmale

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuseteil AS: Kugel
CAD-Gesamtbreite	120 mm
CAD-Gesamttiefe	120 mm
Produktgewicht	0,5 kg
Beschriftung	CE
Produktmontage	By 3 M5 screws
Versorgungsspannungsgrenzen	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	0,8 kV
Leistungsaufnahme	125 mA
Blitzfrequenz	2,3 Hz
Klemmverbindungskapazität	0.83 mm²
AWG Messgerät	AWG 18
Kabellänge	400 mm

Montage

Normen	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------