



## Основные характеристики

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Harmony XVR                                               |
| Тип продукта                        | Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой |
| Звуковая сигнализация               | Звуковой сигнализатор                                     |
| Краткое название устройства         | XVR                                                       |
| Монтажный диаметр                   | 120 мм                                                    |
| Степень защиты IP                   | IP23 в соответствии с IEC 60529                           |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 24 В пер./пост. ток                                       |
| Источник света                      | Светодиод высокой яркости, оранжевый                      |
| Уровень шума                        | 50...90 дБ (непрерывный или прерывистый звук) в 1 м       |

## Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Материал                                             | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): часть корпуса<br>AS: земной шар |
| Общая ширина CAD                                     | 120 мм                                                              |
| Общая высота CAD                                     | 120 мм                                                              |
| Вес                                                  | 0,5 кг                                                              |
| Маркировка                                           | CE                                                                  |
| Монтаж изделия                                       | 3 винтами M5                                                        |
| Пределы напряжения питания                           | 19...30 В пост. ток<br>21,6...26,4 В пер. ток                       |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 0,8 кВ                                                              |
| Потребляемый ток                                     | 196 мА                                                              |
| Частота мигания                                      | 2,3 Гц                                                              |
| Емкость зажимного соединения                         | 0,83 мм²                                                            |
| Калибр AWG                                           | AWG 18                                                              |
| Длина кабеля                                         | 400 мм                                                              |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN 61000-6-4<br>EN 61000-6-2        |
| Защитное исполнение                       | TC                                  |
| Температура окружающей среды при хранении | -35...70 °C                         |
| Рабочая температура                       | -10...50 °C                         |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс II в соответствии с IEC 61140 |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                        |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                       |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|