



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVR
Produkt oder Komponententyp	Prewired rotating mirror beacon
Tonsignalisierung	Ohne
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR
Montagedurchmesser	130 mm
Schutzart (IP)	IP66 (resistant to vibration) entspricht IEC 60529
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC
Lichtquelle	LED hoher Leuchtkraft, orange

Zusatzmerkmale

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuseteil PC: Kugel
CAD-Gesamtbreite	130 mm
CAD-Gesamttiefe	130 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Beschriftung	CE
Produktmontage	By 3 M8 screws
Versorgungsspannungsgrenzen	19...30 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	0,8 kV
Leistungsaufnahme	125 mA
Blitzfrequenz	2,7 Hz
Klemmverbindungskapazität	1.25 mm ²
AWG Messgerät	AWG 18
Kabellänge	400 mm

Montage

Normen	EN 61000-6-2
--------	--------------

Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------