



### Parametry podstawowe

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | Harmony XVR                                     |
| Typ produktu lub komponentu        | Sygnałozator obrotowy z lustrem z okablowaniem  |
| Sygnalizacja dźwiękowa             | Bez                                             |
| Skrócona nazwa urządzenia          | XVR                                             |
| Średnica montażowa                 | 130 mm                                          |
| Stopień ochrony IP                 | IP66 zgodnie z IEC 60529 (odporny na wibracje)  |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V DC                                         |
| Źródło światła                     | LED o wysokiej jasności świecenia, pomarańczowy |

### Parametry uzupełniające

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiał                                           | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu<br>PC: glob |
| CAD szerokość całkowita                            | 130 mm                                                        |
| CAD głębokość całkowita                            | 130 mm                                                        |
| Masa produktu                                      | 0,8 kg                                                        |
| Oznakowanie                                        | CE                                                            |
| Montaż produktu                                    | Śrubami 3 M8                                                  |
| Graniczne napięcie zasilające                      | 19...30 V DC                                                  |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane [Uimp] | 0,8 kV                                                        |
| Prąd pobierany                                     | 125 mA                                                        |
| Częstotliwość błysków                              | 2,7 Hz                                                        |
| Wymiary zacisków przyłączeniowych                  | 1.25 mm <sup>2</sup>                                          |
| Rozmiar AWG                                        | AWG 18                                                        |
| Długość kabla                                      | 400 mm                                                        |

### Środowisko pracy

|       |              |
|-------|--------------|
| Normy | EN 61000-6-2 |
|-------|--------------|

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -35...70 °C                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -30...50 °C                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 61140 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|