



### Hauptmerkmale

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktserie                | Harmony XVR                                            |
| Produkt oder Komponententyp | Prewired rotating mirror beacon                        |
| Tonsignalisierung           | Ohne                                                   |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | XVR                                                    |
| Montagedurchmesser          | 130 mm                                                 |
| Schutzart (IP)              | IP66 entspricht IEC 60529<br>IP67 entspricht IEC 60529 |
| Nennhilfsspannung [UH,nom]  | 24 V AC/DC                                             |
| Lichtquelle                 | LED hoher Leuchtkraft, orange                          |

### Zusatzmerkmale

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Material                                 | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuseteil<br>PC: Kugel |
| CAD-Gesamtbreite                         | 130 mm                                                      |
| CAD-Gesamttiefe                          | 130 mm                                                      |
| Produktgewicht                           | 0,82 kg                                                     |
| Beschriftung                             | CE                                                          |
| Produktmontage                           | By 3 M6 screws                                              |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 0,8 kV                                                      |
| Leistungsaufnahme                        | 125 mA                                                      |
| Blitzfrequenz                            | 2,7 Hz                                                      |
| Klemmverbindungskapazität                | 1.25 mm <sup>2</sup>                                        |
| AWG Messgerät                            | AWG 18                                                      |
| Kabellänge                               | 400 mm                                                      |

### Montage

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Normen | EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-4 |
|--------|--------------------------------------|

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Schutzbehandlung                 | TC                             |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...70 °C                    |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -30...50 °C                    |
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse II entspricht IEC 61140 |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                          |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                             |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                             |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                            |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                       |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|