



### Parametry podstawowe

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | Harmony XVR                                          |
| Typ produktu lub komponentu        | Sygnalizator obrotowy z lustrem z okablowaniem       |
| Sygnalizacja dźwiękowa             | Bez                                                  |
| Skrócona nazwa urządzenia          | XVR                                                  |
| Średnica montażowa                 | 130 mm                                               |
| Stopień ochrony IP                 | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 zgodnie z IEC 60529 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 230 V AC                                             |
| Źródło światła                     | LED o wysokiej jasności świecenia, pomarańczowy      |

### Parametry uzupełniające

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiał                                          | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu<br>PC: glob |
| CAD szerokość całkowita                           | 130 mm                                                        |
| CAD głębokość całkowita                           | 130 mm                                                        |
| Masa produktu                                     | 0,99 kg                                                       |
| Oznakowanie                                       | CE                                                            |
| Montaż produktu                                   | Śrubami 3 M6                                                  |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytężmywane [Uimp] | 4 kV                                                          |
| Prąd pobierany                                    | 22 mA                                                         |
| Częstotliwość błysków                             | 2,7 Hz                                                        |
| Wymiary zacisków przyłączeniowych                 | 1.25 mm <sup>2</sup>                                          |
| Rozmiar AWG                                       | AWG 18                                                        |
| Długość kabla                                     | 400 mm                                                        |

### Środowisko pracy

|       |                |
|-------|----------------|
| Normy | EN/IEC 60947-1 |
|-------|----------------|

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -35...70 °C                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -30...50 °C                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 61140 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|