

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVR3B05

Сигнальный маяк, оранжевый, без зуммера,
24В



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип продукта	Маяк
Краткое название устройства	XVR3
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Монтажный диаметр	100 мм
Источник света	Светодиодная лампа, оранжевый
Область применения	Автоматически управляемое средство Бульдозер Грузоподъемник

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Мигающий Вращение Мерцание
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат): линзы PBT (полибутилентерефталат) + PC (поликарбонат): корпус EPDM (Этилен Пропилен Диеновый Каучук): базовый блок
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	10...30 V постоянный ток
Макс. пусковой ток	3 А
Потребляемая мощность в Вт	2,8 Вт
Маркировка	CE
Руководство по установке	Вертикально внутри Боком внутри Преобразованный внутри Вертикально снаружи
Класс изоляции	Класс II
Потребляемый ток	3000 мА
Ширина	100 мм
Ширина	100 мм
Высота	139 мм

Вес	0,484 кг
-----	----------

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Виброустойчивость	4.6 gn (боком) 4.6 gn (преобразованный) 7.1 gn (вертикально)
Степень защиты IP	IP65 (вертикально) IP23 (боком) IP23 (преобразованный)

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---