



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип продукта	Маяк
Краткое название устройства	XVR3
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор: 70...90 дБ at 1 m
Монтажный диаметр	100 мм
Источник света	Светодиодная лампа, оранжевый
Область применения	Грузоподъемник Бульдозер Автоматически управляемое средство

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Вращение Мерцание Мигающий
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат): линзы PBT (полибутилентерефталат) + PC (поликарбонат): корпус EPDM (Этилен Пропилен Диеновый Каучук): базовый блок
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	10...30 V постоянный ток
Макс. пусковой ток	3 А
Потребляемая мощность в Вт	3,1 Вт
Маркировка	CE
Руководство по установке	Вертикально внутри Боком внутри Преобразованный внутри Вертикально снаружи
Класс изоляции	Класс II
Потребляемый ток	3000 mA
Ширина	100 мм
Ширина	100 мм

Высота	139 мм
Вес	0,538 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Виброустойчивость	4.6 gn (боком) 4.6 gn (преобразованный) 7.1 gn (вертикально)
Степень защиты IP	IP23 (боком) IP23 (преобразованный) IP23 (вертикально)

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------