



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVR
Produkt oder Komponententyp	Warnlampe
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR3
Typ der Anzeigeeinheit	LED-Leuchtelement
Montagedurchmesser	100 mm
Lichtquelle	LED, rot
Geräteanwendung	Gabelstapler Fahrerloses Transportfahrzeug Planierdrape

Zusatzmerkmale

Signaltyp	Drehlicht Blinklicht Blitzlicht
Bauweise	Montiert
Material	PC (Polycarbonat): Linsen PBT (Polybutylenterephthalat) + PC (Polycarbonat): Gehäuse EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk): Basis
Nennhilfsspannung [UH,nom]	48 V DC
Betriebsbemessungsspannung Ue	35-60 V DC
Einschaltstrom	1 A
Leistungsaufnahme in VA	3 W
Beschriftung	CE
Installationsrichtung	Aufrecht Innenbereich Seitlich Innenbereich Umgekehrt Innenbereich Aufrecht Außeneinsatz
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Leistungsaufnahme	1000 mA
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	139 mm
Produktgewicht	0,484 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Relative Feuchtigkeit	35...85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit	4,6 gn (seitlich) 4,6 gn (umgekehrt) 7,1 gn (Aufrecht)
Schutzart (IP)	IP65 (Aufrecht) IP23 (seitlich) IP23 (umgekehrt)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------