

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVR3M03

СИГН. МАЯК, 220В, ЗЕЛЕН., БЕЗ ЗУММЕРА



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип продукта	Маяк
Краткое название устройства	XVR3
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Монтажный диаметр	100 мм
Источник света	Светодиодная лампа, зеленый
Область применения	Бульдозер Грузоподъемник Автоматически управляемое средство

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Мерцание Вращение Мигающий
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат): линзы PBT (полибутилентерефталат) + PC (поликарбонат): корпус EPDM (Этилен Пропилен Диеновый Каучук): базовый блок
[Us] номинальное напряжение сети	100...230 В пер. ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	90...253 V переменный ток
Макс. пусковой ток	0,5 A
Потребляемая мощность в Вт	2,9 Вт
Маркировка	CE
Руководство по установке	Вертикально внутри Боком внутри Преобразованный внутри Вертикально снаружи
Класс изоляции	Класс II
Потребляемый ток	500 мА
Ширина	100 мм
Ширина	100 мм
Высота	139 мм

Вес	0,484 кг
-----	----------

Условия эксплуатации

Сертификаты	CCC
Рабочая температура	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...70 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Виброустойчивость	4.6 gn (боком) 4.6 gn (преобразованный) 4.6 gn (вертикально)
Степень защиты IP	IP65 (вертикально) IP23 (боком) IP23 (преобразованный)

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------