

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

### XVR3M05S

СИГН., МАЯК, С ЗУММЕР., ОРАНЖ.,  
XVR3M05S



#### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип продукта	Маяк
Краткое название устройства	XVR3
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор: 70...90 дБ at 1 м
Монтажный диаметр	100 мм
Источник света	Светодиодная лампа, оранжевый
Область применения	Грузоподъемник Бульдозер Автоматически управляемое средство

#### Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Вращение Мерцание Мигающий
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат): линзы PBT (полибутилентерефталат) + PC (поликарбонат): корпус EPDM (Этилен Пропилен Диеновый Каучук): базовый блок
[Us] номинальное напряжение сети	100...230 В пер. ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	90...253 V переменный ток
Макс. пусковой ток	0,5 А
Потребляемая мощность в Вт	3,2 Вт
Маркировка	CE
Руководство по установке	Вертикально внутри Боком внутри Преобразованный внутри Вертикально снаружи
Класс изоляции	Класс II
Потребляемый ток	500 мА
Ширина	100 мм
Ширина	100 мм

Высота	139 мм
Вес	0,538 кг

#### Условия эксплуатации

Сертификаты	CCC
Рабочая температура	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...70 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Виброустойчивость	4.6 gn (боком) 4.6 gn (преобразованный) 4.6 gn (вертикально)
Степень защиты IP	IP23 (боком) IP23 (преобразованный) IP23 (вертикально)

#### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---