



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Syrena o wielu dźwiękach
Skrócona nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Biały
Materiał	ASA (Akrylonitrylowy Akrylan Styrenowy): przód ASA (Akrylonitrylowy Akrylan Styrenowy): tył Poliwęglan (PC): pokrywa tylna
Masa produktu	1 kg
Oznakowanie	CE
Podstawa montażowa	Obejma
Sposób mocowania	3 otwory Ø 9 mm
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Obciążenie prądowe	350 mA w 24 V 250 mA w 12 V
Przylączy elektryczne	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG AWG 22 (obwód sygnalizacyjny) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG AWG 20 (Obwód zasilający)
Szerokość	140 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	223 mm

Środowisko pracy

Rodzaj sygnalizacji	43 tony
Normy	EN 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 EN 61000-6-3

Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP53 zgodnie z EN/IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V DC 24 V DC
Poziom hałasu	0...105 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------