



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVS
Тип продукта	Многотональная сирена
Краткое название устройства	XVS

Дополнительные характеристики

Цвет	Белый
Материал	РС (поликарбонат): заднее покрытие ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол): передний ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол): задний
Вес	1,2 кг
Маркировка	CE
Монтажная опора	Кронштейн
Режим фиксации	3 отверстия Ø 9 мм
[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Потребляемый ток	100 мА в 120 В
Электрическое соединение	Кабель: 6,5...8,5 мм, 0,33 мм ² / AWG AWG 22 (цепь сигнализации) Кабель: 6,5...8,5 мм, 0,52 мм ² / AWG AWG 20 (силовая цепь)
Ширина	140 мм
Высота	114 мм
Глубина	223 мм

Условия эксплуатации

Тип сигнализации	43-тональная сирена
Стандарты	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60947 EN 60947-5
Сертификаты	UL
Защитное исполнение	TC

Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP53 в соответствии с EN/IEC 60529
[Us] номинальное напряжение сети	120 В пер. ток
Уровень шума	0...105 дБ (непрерывный или прерывистый звук) в 1 м

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---