



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVS
Produkt oder Komponententyp	Mehrtonsirene
Kurzbezeichnung des Geräts	XVS

Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Material	PC (Polycarbonat): Rückseitige Abdeckung PC (Polycarbonat)/ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Front PC (Polycarbonat)/ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Rückseite
Produktgewicht	1,2 kg
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Klammer
Befestigungsart	3 holes Ø 9 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV
Leistungsaufnahme	50 mA bei 240 V
Elektrische Verbindung	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG AWG 22 (Signalschaltkreis) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG AWG 20 (Hauptstromkreis)
Breite	140 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	223 mm

Montage

Signaltyp	43-Ton-Sirene
Normen	EN 61000-6-3 EN 60947-5-1 EN 60947-01 EN 61000-6-2

Produktzertifizierungen	UL
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP)	IP53 entspricht EN/IEC 60529
Nennhilfsspannung [UH,nom]	240 V AC
Geräuschpegel	0...105 dB (dauernder oder unterbrochener Ton) bei 1 m

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------