



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Alarm elektroniczny
Skrócona nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Czarny
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): korpus Poliwęglan (PC): osłona zacisków
Masa produktu	0,18 kg
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140
Podstawa montażowa	Szyna DIN 72 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Obciążenie prądowe	117 mA w 12 V 125 mA w 24 V 158 mA w 12 V 200 mA w 24 V
Wymiary zacisków przyłączeniowych	≤ 1 x 1.5 mm ²
Szerokość	72 mm
Wysokość	72 mm
Głębokość	69,3 mm

Środowisko pracy

Typ wyjścia dyskretnego	PNP
Rodzaj sygnalizacji	16 tonów
Normy	UL 464 EN/IEC 61000-6-3

Certyfikaty produktu	UR
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	Panel mounted: IP54 zgodnie z EN/IEC 60529
Poziom hałasu	0...90 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------