



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVS
Тип продукта	Электронная сигнализация
Краткое название устройства	XVS

Дополнительные характеристики

Цвет	Черный
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): корпус PC (поликарбонат): крышка выводов
Вес	0,18 кг
Маркировка	CE
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Монтажная опора	72 мм DIN рейка
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	0,8 кВ
Потребляемый ток	117 мА в 12 В 125 мА в 24 В 158 мА в 12 В 200 мА в 24 В
Емкость зажимного соединения	$\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$
Ширина	72 мм
Высота	72 мм
Глубина	69,3 мм

Условия эксплуатации

Тип дискретного выхода	PNP
Тип сигнализации	16-тональная звуковая сигнализация
Стандарты	UL 464 EN/IEC 61000-6-3

Сертификаты	UR
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Степень защиты IP	Panel mounted: IP54 в соответствии с EN/IEC 60529
Уровень шума	0...90 дБ (непрерывный или прерывистый звук) в 1 м

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---