



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVS
Тип продукта	Электронная сигнализация
Краткое название устройства	XVS

Дополнительные характеристики

Цвет	Белый
Материал	PC (поликарбонат): крышка выводов ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол): корпус
Вес	0,4 кг
Маркировка	CE
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Монтажная опора	96 мм DIN рейка
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	0,8 кВ
Потребляемый ток	250 мА в 12 В 292 мА в 12 В 292 мА в 24 В 354 мА в 24 В
Емкость зажимного соединения	$\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$
Ширина	96 мм
Высота	96 мм
Глубина	58,1 мм

Условия эксплуатации

Тип дискретного выхода	NPN
Тип сигнализации	16-тональная звуковая сигнализация
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Защитное исполнение	ТС
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-20...50 °C
Степень защиты IP	Panel mounted: IP54 в соответствии с EN/IEC 60529
Уровень шума	0...96 дБ (непрерывный или прерывистый звук) в 1 м

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---