



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Średnica montażowa	60 mm
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Długi korpus rurowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące

Parametry uzupełniające

Materiał	PBT + ABS (UL94-V0) PC (UL94 V-0)
Zgodność produktu	XVU
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...240 V AC 24 V AC/DC
Długość	100 mm
Masa produktu	0,093 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	RoHS CE UL CSA
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Stopień ochrony IP	IP65

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------