

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVUC21B

Основание+верх. крышка свет. колонны XVU, 24 В пер./пост. тока, черн.



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип продукта	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Базовый блок
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Цвет корпуса	Черный

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Базовый блок Крышка
Режим фиксации	Крепление непосредственное или на трубе
Материал	PBT (полибутилентерефталат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 PC (поликарбонат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пер./пост. ток - 15...10 %
Потребляемый ток	<= 400 мА
Ширина	77 мм
Вес	0,11 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CE UL CSA RoHS
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...50 °C

Виброустойчивость	2 gn
Степень защиты IP	IP65

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---