

XVUC29

SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XVU

MODUŁ OŚWIETLENIOWY WIELOKOLOROWY

24V AC/DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Jednostka diod LED
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
Źródło światła	LED, wielobarwny
Kolor źródła światła	Zielony Żółty Biały Niebieski Bursztynowy Czerwony
Zastosowanie urządzenia	Przemysł motoryzacyjny Maszyny do pakowania Obrabiarki

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	Stały Światło wirujące Błyskanie Światło migające
Wersja urządzenia	Do 4 zespołów z brzęczykiem Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Materiał	Poliwęglan (PC) V-2 ognioodporny zgodnie z UL 94 Poliwęglan (PC) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	1,5 W
Obciążenie prądowe	<= 70 mA
Częstotliwość błysków	1 Hz światło migające

0,23 Hz SLOW błyskanie
 7,26 Hz szybkie błyskanie
 2,33 Hz SLOW światło wirujące
 3,3 Hz szybkie światło wirujące

Rodzaj sygnalizacji	Światło stałe/migające/blyskające/wirujące
Długość	50 mm
Masa produktu	0,064 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	RoHS CE CSA UL
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Odporność na wibracje	2 gn

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------