



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип продукта	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Зуммерный блок
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Цвет корпуса	Черный

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звуковой сигнал
Материал	PBT (полибутилентерефталат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 PC (поликарбонат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94
Степень адаптации	Верхний
Стиль сборки	Сборка заказчиком
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. ток
Maximum power dissipation in W	1,7 Вт
Акустический уровень	85 дБ в 1 м
Звуковая частота	2635 Гц
Потребляемый ток	<= 70 мА
Ширина	58 мм
Вес	0,077 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	UL RoHS CE CSA
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Рабочая температура	-25...50 °C
Степень защиты IP	IP54

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---