



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип продукта	Модульная световая лампа
Тип аксессуара/отдельной детали	Поворотное крепление
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для установки и крепления
Наименование компонента	XVU
Монтажный диаметр	60 мм

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Верхний: пер. ток корпус Верхний: пост. ток корпус Нижний: монтажная плата
Доступные функции	Регулируемый в -90...90 ° угол работы
Материал	PBT (полибутилентерефталат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) PC (поликарбонат)
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. ток 110...240 В пер. ток
Длина	146 мм
Вес	0,193 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Степень защиты IP	IP55
Сертификаты	CSA CE UL

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---