



### Hauptmerkmale

Produktserie	Preventa XY2
Produkt oder Komponententyp	Einfacher Seilzugschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	XY2CD
Gehäusefarbe	Blau
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht EN/IEC 61140 Klasse I entspricht NF C 20-030

### Zusatzmerkmale

Maxim. Länge des Auslösekabels	6 m
Gehäusematerial	Zamak
Kopfmateriale	Kunststoff
Nennhilfsspannung [UH,nom]	240 V
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö+1S
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion
Resistance to wrenching	237 daN Antriebskopf 36 daN operating ring
Kabeleinführungsnummer	3 3 Kabeleinführungen für Pg 13,5 Kabelverschraubung für PG13,5
Mechanische Lebensdauer	1500000 Zyklen
Nennbetriebsstrom Ie	3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A 0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe]	10 A
Nennisolationsspannung Ui	400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1 300 V entspricht UL 508 300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Kompatibilitätscode	XY2CD

### Montage

Produktzertifizierungen	CCC
-------------------------	-----

	CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------