



Основные характеристики

Серия продукта	Preventa XY2
Тип продукта	Переключение натяжения троса
Краткое название устройства	XY2CD
Цвет корпуса	Синий
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140 Класс I в соответствии с NF C 20-030

Дополнительные характеристики

Максимальная длина кабеля	6 м
Материал корпуса	Сплав zamak
Материал головки	Пластиковый
[Us] номинальное напряжение сети	240 В
Тип контактов	1 Н.З. + 1 Н.О.
Работа контактов	Мгновенное действие
Resistance to wrenching	237 дН рабочая головка 36 дН operating ring
Количество вводов кабеля	3 3 ввода с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5 для Pg 13,5
Механическая износостойкость	1500000 циклы
[Ie] номинальный рабочий ток	3 А в 240 В, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А 0,27 А в 250 В, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 300 В в соответствии с UL 508 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
Код совместимости	XY2CD

Условия эксплуатации

Сертификация	CCC CE
--------------	-----------

Рабочая температура	-20...70 °C
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---