

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCC8MDM30V

Прямой разъем M8 3 пина



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Прямая вилка M8, 3 контакта
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Зажим с прокалыванием изоляции / размер провода <math><0,25 \text{ мм}^2</math> / зажимная способность 5 мм

Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	M9,5
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Материал шкафа	Пластиковый
Minimum insulating resistance	1 ГОм
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Вес	0,01 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура	-40...85 °C

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Не применимо, вне сферы действия EC RoHS
-------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---